



www.surfrio.cl

SURFRIO LIMITADA
RUT: 76.096.942-7
(56)452341947 +569 87766162
Valparaíso 01415 esquina
Caupolicán, Temuco
ventas@surfrio.cl

Empresa :
Contacto :
Dirección :
Fono :
Validez de la oferta, hasta agotar stock.

COTIZACIÓN N° 2303

Suministro e instalación cámara de fermentación.



Fecha: Julio a Diciembre 2025

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura : 30 a 33°C,
- Humedad : 80 a 90%.
- Medidas de la cámara : 2 x 2 x 2,5mt (largo-ancho-alto)
- P. Eléctrica requerida en 220V es de 3,5Kw/hr 18 Amp 220V
- Notas:
- Equipos y materiales se encuentran en stock para entrega inmediata.
- Una vez aceptada esta cotización son 10 días en la preparación de los materiales para instalar. El trabajo tiene una duración de 2 días en el montaje.
- Nota: Los desechos de basura correspondientes a la instalación son reducidos por el mandante.

EQUIPAMIENTO DE FERMENTACIÓN Y HUMEDAD.

- Cámara de fermentación controladora de: calor, humedad.
- Kit de fermentación y humedad para un área de 10mt/2
- Fabricación de equipo completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de caudales, para la distribución de humedad y calor.
- 1 Controlador inteligente Full Gauge para calor y humedad.
- Tablero de fuerza y control en 400x300mm
- Iluminación led tipo plafonier de 2x18W
- Funcionamiento completamente automático.
- Selector de encendido y apagado.
- Líneas de fuerza y control en cordón eléctrico según potencias requeridas.

INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, VALOR:

NETO : \$ 3.700.000.-
19% IVA : \$ 703.000.-
TOTAL : \$ 4.403.000.-

Datos Bancarios

Surfrio Ltda. 76.096.942-7
Cuenta corriente banco Santander.
N 64329120
pablo@surfrio.cl

- Instalación y equipos tienen una garantía de 12 meses.
- Iluminación 3 meses.
- Oferta dentro de la región de la Araucanía, para otras regiones se agregara costos de traslado y hospedaje.

REQUERIMIENTOS.

- Se necesita de la línea eléctrica de alimentación monofásica 220v a un costado de la cámara, según potencias eléctricas ya mencionadas.
- Se requiere de línea de agua para la conexión de la cámara.

2 PUERTA FIGORIFICA

- 1 puerta tipo abatir 1000x2000mm.
- Núcleo de poliuretano en 100mm.
- Kit de cerrojos y bisagras de alto trafico.
- Marco de aluminio en 100x50mm inyectado en poliuretano, fijaciones en acero inoxidable.
- Burlete y porta burlete, apertura interior.
- Protección de puerta con placa de aluminio diamantado.

PANELERÍA

- 34Mt/2 Panel poliestireno POL D= 20 Kg/m3 en 100mm.
- Terminaciones térmicas con inyección de poliuretano.
- Sellado de toda la cámara en silicona blanca.
- Perfilera en ángulos de aluminio 32x32mm para interior y exterior.
- Paneles en acero galvanizado 0,5mm prepintado blanco ambas caras
- Hojalatería de terminación en acero prepintado blanco.

FORMA DE PAGO

- 50% de anticipo una vez empezando la instalación.
- 50% final contra entrega.